



MOULDEX S 3

Schimmel- und Grünbelagsentferner



- für Innen- und Außenbereiche
- auf vielen Flächen einsetzbar
- für Sanitäreinrichtungen, Bad und WC
- befreit Silikonfugen von Schimmel
- entfernt zuverlässig Schimmel, Stockflecken und Algen
- wirkt bleichend und antibakteriell

Mouldex S 3 ist ein hochwirksames Spezialprodukt gegen Schimmel und Grünbelag im Innen- und Außenbereich. Es kann auf Holz, Beton, Fassaden, Fliesen, Ziegeln, Fugen und vielen Kunststoffmaterialien eingesetzt werden. Auch bei Stockflecken auf Planen, Markisen oder Transportbändern in der Lebensmittelindustrie.

Außerdem wirkt **Mouldex S 3** antibakteriell und sorgt damit für besonders hygienische Sauberkeit.

Anwendung:

Je nach Art der Anwendung und Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser verdünnt (Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:10) anwenden. Ca. 30 bis 60 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Bei der Anwendung auf Silikonfugen unverdünnt bis maximal 1:5 verdünnt anwenden und mittels saugfähigem Papier oder Matecra Fugen-Wunder aufbringen. Nach ca. 3 bis 4 Stunden entfernen und behandelte Flächen mit klarem Wasser gründlich spülen.

Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwenden, um maximale Wirkung zu erzielen. Grobe Grünbeläge vorher manuell entfernen.

Nicht auf Aluminium anwenden. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.


Biozid-Flüssigkonzentrat
100 g Mouldex S 3 enthalten 16 g Natriumhypochlorit (13 % aktives Chlor)
BAuA Reg.-Nr.: N-78503

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Nur zur gewerblichen Anwendung. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Aufdruck oder Aufkleber). Kühl und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Aufrecht stehend transportieren.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 4, SP 55, SP 150, SP 285



Natriumhypochlorit-Lösung
CAS: 7681-52-9,
Index: 017-011-00-1